



ALU opláštění Quadrat je systém s typicky rovnými hranami. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění Quadrat vzniká téměř bezúdržbový výrobek. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Quadrat patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- zdvíže posuvné dveře HST představují perfektní spojení interiéru s exteriérem, přinášejí do prostoru nový rozměr, denní světlo a čerstvý vzduch
- HST umožňují docílit mimořádně prosklené plochy
- i přes značnou hmotnost křídla je manipulace snadná a pohodlná
- v kombinaci s tlumičem dojezdu křídla SOFT CLOSE bude dosaženo komfortního zavření křídla
- vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- Alu práh s přerušeným tepelným mostem v bezbariérovém provedení

## Technická specifikace

Tepelná izolace Uw (Ud)	až 0,91 W/m <sup>2</sup> K	Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Protihlukové	až 34 dB	Určení	rekonstrukce, novostavba
Kování	SIEGENIA	Hliníkové opláštění	QUADRAT
Stavební hloubka rámu	196+18 mm (78+18) mm		

