



zdvíže posuvný systém

RI WOOD®

92 HST



Zdvíže posuvný systém 92 HST umožňuje realizaci velkých prosklených ploch včetně bezbariérového řešení. Systém HST je velice komfortní na ovládání i při jejich vysoké hmotnosti. V kombinaci s vysoce izolačním trojsklem je HST ideálním řešením pro domy, které ztělesňují Váš životní styl.

- zdvíže posuvné dveře HST představují perfektní spojení interiéru s exteriérem, přinášejí do prostoru nový rozměr, denní světlo a čerstvý vzduch
- HST umožňují docílit mimořádně prosklené plochy
- i přes značnou hmotnost křídla je manipulace snadná a pohodlná
- v kombinaci s tlumičem dojezdu křídla SOFT CLOSE bude dosaženo komfortního zavření křídla
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- Alu práh s přerušeným tepelným mostem v bezbariérovém provedení

Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (Ud)	až 0,95 W/m ² K	Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
Protihlukové	až 36 dB	Určení	všechny typy staveb
Kování	SIEGENIA	Hloubka zasklení	54 mm
Stavební hloubka rámu	214 mm (92 mm křídlo)		



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt

RI
OKNA®